



Technisches Datenblatt
Qualität 347/475K (CR)

Eigenschaften	Einheit	Werte
Farbe:		schwarz
Stärke:	mm	0,3 – 0,8
Format:	mm	1200 x 60.000
spez. Gewicht:	g/ccm	1,43 +/- 0,02
Härte	Grad Shore A	65 +/- 5
Temperaturbereich:	°C	- 30 bis + 90
Zugfestigkeit:	N/mm ²	12
Reißdehnung:	%	400
Freigaben:		
REACH/ROHS:		Konform, laut Aussage des Materialherstellers
PAK:		

Die vorgenannten technischen Daten sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie gelten für das Material im Anlieferungszustand ohne Zusatzbehandlung. Aus ihnen können jedoch bei der Vielzahl der möglichen Einbau- und Betriebsbedingungen nicht in allen Anwendungsfällen verbindliche Schlüsse auf das Verhalten in einer Dichtverbindung gezogen werden. Ein Gewährleistungsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Betriebstemperatur ist von den Medien und Betriebsbedingungen abhängig. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage unter genauer Angabe der Betriebsbedingungen. Dieses technische Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.